


СЕРИЯ ШИН ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР
AGRIMAX RT 945/RT 955
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



*Профессиональный Выбор для
Точной Работы*

■ Специально разработано для оснащения самых тяжелых уборочных комбайнов и агрегатов для возделывания культур. Узкая беговая дорожка шины для ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР от фирмы ВКТ объединяет в себе защиту почвы и предупреждает повреждение деликатного и ценного урожая.

■ Структура шины сконструирована так, что легко выдерживает скоростные перегоны по шоссе между обрабатываемыми полями, при этом сохраняя заложенную в нее мягкость хода, как только она достигнет полевых условий.



Сила точности

Сходящаяся с одной линии форма расположения грунтозацепов не повреждает почву, а слегка проникает в поверхность, не уплотняя ее. Это - результат тщательно калиброванной глубины и характерной поверхности шин ВКТ с переменным углом в основании грунтозацепов. Кромки грунтозацепов округлены, чтобы избежать фрезерования культурного слоя почвы.



RT 955

RT 945

Типоразмеры

RT 955

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при 40/50 км/ч (кг)	Макс. давление (бар)
		± 2 %				Номинальный	Допустимый			
		(мм)	(мм)							
210/95 R 16 (Replaces 9.5 R 32)	128 A8 / B	238	1251	578	3753	W8	W7	625	1800	4.0
270/95 R 32 (Replaces 11.2 R 32)	136 A8 / B	265	1327	611	4011	W8	W9,W10	625	2240	4.0
230/95 R 36 (Replaces 9.5 R 36)	130 A8 / B	238	1352	620	4056	W8	W7	650	1900	4.0
270/95 R 36 (Replaces 11.2 R 36)	139 A8 / B	265	1428	661	4315	W8	W9,W10	675	2430	4.0
270/95 R 38 (Replaces 11.2 R 38)	140 A8 / B	265	1479	684	4437	W8	W9,W10	700	2500	4.0
230/95 R 42 (Replaces 9.5 R 42)	133 A8 / B	238	1506	706	4518	W8	W7	725	2060	4.0
230/95 R 44 (Replaces 9.5 R 44)	134 A8 / B	238	1556	733	4700	W8	W7	750	2120	4.0
270/95 R 44 (Replaces 11.2 R 44)	142 A8 / B	265	1632	761	4896	W8	W9,W10	775	2650	4.0
300/95 R 46 (Replaces 12.4 R 46)	148 A8 / B	305	1738	807	5205	W10	W9,W11	825	3150	4.0
230/95 R 48 (Replaces 9.5 R 48)	136 A8 / B	238	1656	783	4980	W8	W7	800	2240	4.0
270/95 R 48 (Replaces 11.2 R 48)	144 A8 / B	265	1733	816	5252	W8	W9,W10	825	2800	4.0
340/85 R 48 (Replaces 13.6 R 48)	152 A8 / B	353	1797	836	5391	W12	W11	875	3550	4.0
300/95 R 52 (Replaces 12.4 R 52)	151 A8 / B	305	1891	884	5673	W10	W9,W11	925	3450	4.0
270/95 R 54 (Replaces 11.2 R 54)	146 A8 / B	265	1885	887	5655	W8	W9,W10	925	3000	4.0

RT 945

380/90 R 46 (Replaces 14.9 R 46)	155 A8 / B	380	1852	853	5553	W12	W11,W13	875	3875	3.2
380/90 R 50 (Replaces 14.9 R 50)	151 A8 / B	380	1954	903	5862	W12	W11,W13	975	3450	2.4
320/90 R 54 (Replaces 12.4 R 54)	155 A8 / B	319	1948	916	5871	W10	W9,W11	925	3875	3.6

Скоро будут в поставках:

- 320/90 R 42
- 320/90 R 50
- 380/90 R 54

Replaces = Замена